



WELTNEUHEIT

Professioneller Handscheinwerfer mit 7 LEDs für Zone 0 (Gas) und Zone 20 (Staub) nach DIN 14642

ebenfalls erhältlich als Modell für Zone 1 (Gas) und Zone 21 (Staub)





500 LUMEN



70000 cd / 20000 cd



www.adalit.de







Professioneller Handscheinwerfer mit 7 LEDs für Zone 1 (Gas) und Zone 21 (Staub) nach DIN 14642

Beschreibung siehe L-5000 Z0 / L-5000 Z0 F

ATEX: II 2G Ex ia IIC T4 Gb II 2D Ex ia IIIC T135°C Db GAS ZONE 1 - STAUB ZONE 21

weitere Produktspezifikationen siehe L-5000 Z0 / L-5000 Z0 F



L-5000 Z0/Z1 - Spot Version

<u>- 5000 ZC</u>



L-5000 Z0/Z1 F - Flood Version

L- 50000 ZO F







4 LADEGERÄTE VERFÜGBAR FÜR 1, 2 UND 3 LEUCHTEN 12 V / 24 V und 220/240 V

Kennzeichnung: CE / E-Mark

Schutzklasse: IP54

Abschaltung am Ende des Ladevorganges: Automatisch Ladezustandsanzeige: Rote LED: Akku wird geladen /

Grüne LED: Akku ist vollständig geladen

Spannungsversorgung: DC: 12 V. / 24 V. | AC Adapter

100/240 V. 50/60 Hz







Art.-Nr. B69-7515-A




Art.-Nr. B69-7505-A



Art.-Nr. B69-7506-A

Artikel-Nr.	Typ-Nr.	Bezeichnung	Gewicht	Abmaße
B69-7504-A	CF5.1	Ladegerät für eine Adalit L-5000; 12/24 V und 220/240 V	0,65 kg	16,5 x 13,5 x 11 cm
B69-7515-A	CVF5.1	Ladegerät für eine Adalit L-5000; 12/24 V	0,65 kg	16,5 x 13,5 x 11 cm
B69-7505-A	CF5.2	Ladegerät für zwei Adalit L-5000; 12/24 V und 220/240 V	1,3 kg	30 x 13,5 x 11 cm
B69-7506-A	CF5.3	Ladegerät für drei Adalit L-5000; 12/24 V und 220/240 V	1,95 kg	44 x 13,5 x 11 cm





WELTNEUHEIT!

SPOT FLOOD VERSION

Professioneller Handscheinwerfer mit 7 LEDs für Zone 0 (Gas) und Zone 20 (Staub) nach DIN 14642

Wiederaufladbarer Handscheinwerfer für explosionsfähige Atmosphären zertifiziert, sehr leicht, vielseitig einsetzbar und extrem leistungsstark. Mit schwenkbarem Kopf, digitalem Display und innovative Optik - entwickelt für die härtesten Arbeitsbedingungen und extremsten Umgebungen.

L-5000 Z0 (Spot Version): Weitreichender, gebündelter Lichtstrahl für extrem lange Distanzen als Suchscheinwerfer.

L-5000 Z0 F (Flood Version): Breiter Lichtstrahl für eine großflächige und perfekte Ausleuchtung des Einsatzortes.

- Zwei Optiken zur Verfügung: Spot und Flood
- Zwei rote LED-Rücklichter
- Zwei orange blinkende LED-Lichter
- Zwei LED-Notlichter
- Bis zu 48 Stunden Leuchtdauer
- Verbleibende Akku-Kapazität in Std./Min. auf dem digitalen Display ablesbar
- Magnete an der Rückseite
- Inklusive Schulterriemen

www.adalit.d



L-5000 Z0, Spot Version, Art.-Nr. B69-7511-A; ohne Abb.: L-5000 Z0 F, Flood Version, Art.-Nr. B69-7512-A









FEUERWEHR

ATEX: II 1G Ex ia IIC T4 Ga II 1D Ex ia IIIC T135°C Da

GAS ZONE 0 - STAUB ZONE 20

Schutzgrad: IP66

Gewicht: 1,3 kg (inklusive Akku)

Maße: 26 x 11 x 11 cm

Optik: 7 LEDs (1 x LED Hochleistungslicht / 2 x LEDs Flutlicht / 2 x LEDs Blinkfunktion – orangenes Licht / 2 x LEDs Rücklicht – rotes Licht)

Leuchtdauer:

HAUPTLEUCHTE: 3 verschiedene Leuchteinstellungen 6/12/24 h. HILFSLEUCHTE: 3 verschiedene Leuchteinstellungen 12/24/48 h.

Lichtstrom: 500 lm

Material Lampenkörper: Antistatischer Thermoplast, besonders widerstandsfähig gegen mechanische Belastungen, extreme Temperaturen und Chemikalien

Schwenkbarer Kopf: -30° / 0° / 30° / 60° / 90°

Lichtquelle:

Spot Version: 70.000 Candela - Flood Version: 20.000 Candela

Leuchtweite:

Spot Version: 530 m - Flood Version: 285 m

Schalter: 2 ergonomische Druckknopf-Schalter zur einfachen Bedienung

Akku: Li-ion | Spannung: 3,7 V. | 10.000 mAh





L-5000 Z1, Spot Version, Art.-Nr. B69-7513-A; ohne Abb.: L-5000 Z1 F, Flood Version, Art.-Nr. B69-7514-A